

Guitarra



DESCRIPCIÓN

- Cable profesional de 0,50 mm² de sección y cobre libre de oxígeno OFC que lo habilita para medias y largas distancias.
- Diseñado para el conexionado de instrumentos musicales, la cubierta interior especial de PVC conductivo (bajo ruido) ayuda a drenar los efectos microfónicos en forma de ruido que se acoplan a la señal cuando es desplazado, pisado o flexionado.
- Su extraordinaria flexibilidad le viene proporcionada por la utilización de hilos de 0,15 mm.
- Cuenta con pantalla en espiral de cobre OFC y cubierta UL-PVC no propagadora de la llama.

DESTACADOS

					• Instalaciones móviles • Usos en escenarios y teatros
--	--	--	--	--	--

APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

CONDUCTOR	SIZE	1x1x0.50mm ² (20AWG)
	COND. MATERIAL	OFC (Oxygen Free Copper)
	CONSTRUCTION	28/Φ0.15±0.008mm
INSULATION	DIAMETER	2.40±0.05mm
	MATERIAL	FPE (Foam Polyethylene)
	COLOR	White(RAL9010)
COVER	DIAMETER	3.20±0.10mm
	MATERIAL	PVC Conductive
	COLOR	BLACK(RAL9005)
SHIELD	SPIRAL MATERIAL	OFC (Oxygen Free Copper)
	SPIRAL CONSTRUCTION	100/Φ0.10±0.008mm 100% Covering
JACKET	DIAMETER	6.50±0.15mm
	MATERIAL	90P UL-PVC (WITH RoHS)
	COLOR	Q3-309:BLACK(RAL9005) Q3-309A:BLUE(RAL5005) Q3-309R:RED(RAL3020) Q3-309V:GREEN(RAL6026) Q3-309Y:YELLOW(RAL1018) Q3-309B:WHITE(RAL9010)
PACKING	LABEL	Q3-309, Q3-309A, Q3-309R, Q3-309V, Q3-309Y, Q3-309B
	M/SPOOL	100m
	SIZE SPOOL	100m: 250x75x120mm(paper)
JACKET PRINTING	Q3-309 EMELEC VíasCom 1x0.50mm ² OFC ESPIRITU MUSICAL (White Ink Ral 9010 in Q3-309, Q3-309A, Q3-309V; Black Ink Ral 9005 Q3-309R, Q3-309Y,Q3-309B)	
Product diagram		Picture Packing

PROPIEDADES

ELECTRICAL	CONDUCTOR RESISTANCE	78 Ω/km, 20°C
	BRAID RESISTANCE	64 Ω/km, 20°C
	INSULATION RESISTANCE	MIN:500M Ω/km, 20°C
	DIELECTRIC STRENGTH	AC1000V 60Hz/1MIN
	CAPACITANCE C/S	85 pF/m
	INDUCTANCE	42,4 μH/m
PHYSICAL	FLAME TEST	VW-1 / IEC 60332-1-2 / UNE EN 60332-1-2
	OPERATING TEMPERATURE	-15°C / +70°C

COPIA NO CONTROLADA